


ECO**L800****L901****L902****L922**

Low water level shut-off included
Controllo livello minimo incluso
Contrôle du niveau bas
Control electrónico nivel agua
Wassermangelsicherung



In stainless steel
In acciaio inox
En acier inoxydable
En acero inoxidable
Aus Edelstahl



Automatic parts washers with hot water and bio-degradable detergent



Per il lavaggio in automatico con acqua calda e detersivi biodegradabili



Pour le lavage automatique à l'eau chaude et lessive biodégradable



Para el lavado automático con agua caliente y detergente biodegradable



Für die automatische Reinigung mit heissem Wasser und biologisch abbaubaren Waschmittel für mittelschwere und schwere Beladungen




ECO


**SPECIFICATIONS · DATI TECNICI · DONNES TECHNIQUES
DATOS TÉCNICOS · TECHNISCHE DATEN**

		L800FP	L901FP	L902FP	L922FP
Basket diam. / Diametro cestello / Diamètre du panier / Diámetro cesta / Korbdurchmesser	mm	780	910	910	1150
Load weight / Portata max cestello / Charge utile du panier / Carga cesta / Tragfähigkeit des Korbes	Kg	150	200	200	250
Load height / Altezza utile interna / Hauteur utile de lavage / Altura útil de lavado / Nutzhöhe	mm	500	520	520	700
Tank capacity / Capacità serbatoio / Volume du bain / Capacidad tanque / Tankinhalt	l	85	190	190	280
Spray rate / Portata Pompa / Débit de la pompe / Caudal de la bomba / Sprühmenge	l/min	80	80	80x2	80x2
Spray pressure / Pressione di esercizio / Pression de la pompe / Presión de trabajo / Pumpendruck	bar	2,3	2,4	2,3	2,4
Water heater / Potenza riscaldamento / Puissance de chauffage / Potencia calentamiento / Heizleistung	kW	4	6	6	10
Power requirements / Potenza max installata / Puissance installée / Potencia instalada / Installierte Leistung	kW	4,75	7,6	7,9	12,1
Voltage / Alimentazione elettrica / Alimentation électrique / Alimentación eléctrica / Stromspannung	V	400V	400V	400V	400V
Phases / Fasi / Phases / Fases / Phasen	Ph	3	3	3	3
Timer / Regolazione timer / Timer / Tiempo de limpieza / Zeituhr	min	1-60	1-60	1-60	1-60
Cleaning temperature / Temperature preselezionabili / Température d'utilisation / Temperatura lavado / Waschtemperatur	°C	0° - 60°	0° - 60°	0° - 60°	0° - 60°
Width / Larghezza / Largeur / Anchura / Weite	mm	1160	1300	1300	1550
Depth (lid open) / Profondità (coperchio aperto) / Profondeur (couvercle ouvert) / Profundidad (Tapa abierta) / Tiefe (mit geöffnetem Deckel)	mm	1200	1350	1350	1700
Height (lid open) / Altezza (Coperchio aperto) / Hauteur (couvercle ouvert) / Altura (Tapa abierta) / Höhe (mit geöffnetem Deckel)	mm	1750	1990	1990	2185
Net weight / Peso Netto / Poids Net / Peso / Netto Gewicht	Kg	80	130	140	200


We reserve the right to modify without notice - La società si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento - Nous nous réservons les droits de modifications
Nuestra empresa se reserva el derecho de realizar modificaciones en cualquier momento - Technische Änderungen vorbehalten

OPTIONAL


- Electro fan for steam outlet
- Aspiratore
- Électro aspirateur
- Aspirador de vapores
- Schwadenabsaugung



- Oil skimmer
- Disoleatore
- Deseuilleur
- Separador de aceite
- Öl - Skimmer



- Motorised basket
- Motoriduttore cestello
- Motorréducteur du panier
- Descarga automática tanque
- Automatische Wasserentleerung

- Stainless steel water circuit and basket
- Circuito idrico e cestello inox
- Circuit d'arrosage en inox
- Tuberías, cesta y bomba en acero inoxidable
- Wasserumlauf und Korb aus Edelstahl

- Tank refilling
- Carico acqua
- Remplissage automatique
- Carga agua
- Niveauregulierung

- Drain pump
- Scarico automatico serbatoio
- Vidange automatique de la cuve
- Descarga automática tanque
- Automatische Wasserentleerung

- Insulation > 60 °C
- Coibentazione > 60 °C
- Calorifugeage > 60 °C
- Aislamiento > 60 °C
- Isolierung > 60 °C

MAGIDO GROUP s.r.l.